



產品配件表

- 濾頭


為保護溫、濕度敏感元件不受污染及準確性，應根據實際應用環境選擇適合的濾頭。

產品	訂購編號 / 名稱	說明	特點
	8203104010 塑膠濾頭	材質:PC防火級+棉濾網 外徑:12mm 長度:32mm	一般過濾效果 耐溫:80°C
	4425000013 不鏽鋼燒結濾頭	材質:不鏽鋼SUS316L粉末燒結 孔徑:40µm 外徑:12mm 長度:38mm	抗壓、抗汙染 過濾性佳，可抗腐蝕 耐溫:200°Cmax
	4415000020 金屬濾頭	材質:不鏽鋼SUS304 外徑:12mm 長度:32mm	無保護作用 反應速度快 耐高溫，透氣佳 耐溫:200°Cmax
	8203104011 金屬濾頭+濾網	材質:不鏽鋼SUS304 外徑:12mm 長度:32mm	抗汙染力一般 反應速度快 耐高溫，透氣佳 耐溫:200°Cmax
	8203104013 塑膠濾頭+金屬濾網	材質:PC防火級+不銹鋼濾網 外徑:12mm 長度:32mm	適合高濕環境運用 耐溫:120°C max



產品配件表



- 安裝固定

產品	訂購編號 / 名稱	尺寸	特點
	8203104015 塑膠法蘭		材質:PC防火級 適用產品:THS系列、FTS系列
	441500022 金屬法蘭		材質:不鏽鋼SUS304 適用產品:THS系列、FTS系列
	8203104012 金屬快速連接座		材質:不鏽鋼SUS304 適用產品:THS系列、FTS系列
	AS-HS-S 鋁軌式固定板		材質:不鏽鋼SUS304 適用產品: THS系列、FTS系列、GS系列、 GM系列 室內型與分離型
	8203104014 掛壁式鐵件		材質:不鏽鋼SUS304 適用產品: THS系列、FTS系列、GS系列、 GM系列 室內型與分離型
	AS-THE BASE-4 露點計基座G1/2"		牙口:G1/2" 內含:壓力緩衝器、L型固定片 材質:不鏽鋼SUS304 適用產品: THS88系列



產品配件表

- 防水罩

產品	訂購編號 / 名稱	尺寸	特點
	THSA-0304 防水罩		材質:UVPC+S.S.固定架

- 冷接點補償電阻

產品	訂購編號 / 名稱	說明	特點
	8205302010 冷接點補償電阻	冷端補償 (CJC) 可以移除冷端產生的電壓影響使溫度量測更準確	適用產品:DPT02
	8205001010 冷接點補償電阻	冷端補償 (CJC) 可以移除冷端產生的電壓影響使溫度量測更準確	適用產品:DPM01

- 連接線

產品	訂購編號 / 名稱	說明	特點
	M12-F4N-200 M12 防水連接線 長度:2米	4 PIN 母座 材質:防油PVC 線徑:22AWG(0.08mmx60)	工作電壓:125V AC/DC 工作電流: 4A 工作溫度: -20°C~+85°C 防水等級: IP67 電線耐溫到105°C
	M12-F5N-200 M12 防水連接線 長度:2米	5 PIN 母座 材質:防油PVC 線徑:22AWG(0.08mmx60)	工作電壓:125V AC/DC 工作電流: 4A 工作溫度: -20°C~+85°C 防水等級: IP67 電線耐溫到105°C
	M12-F8N-200 M12 防水連接線 長度:2米	8 PIN 母座 材質:防油PVC 線徑:22AWG(0.08mmx60)	工作電壓:125V AC/DC 工作電流: 4A 工作溫度: -20°C~+85°C 防水等級: IP67 電線耐溫到105°C